

LELIT Bianca

PL162T-EU



DATI TECNICI

Gruppo L58E con sistema a paddle, compatibile con accessori LELIT58

Rubinetti professionali con chiusura a molla

LCC con display grafico OLED ad alta risoluzione

Indicazione grafica mancanza acqua nel serbatoio e "Reserve mode"

Funzioni Low Flow e Brew Temperature

Tempi di preinfusione e stand-by attivabili

Boiler vapore disattivabile

Contatori dosi parziali e totali

Cronometro erogazione caffè

Temperatura visualizzabile in gradi Celsius o Fahrenheit

Doppio manometro per pressione pompa/vapore

Manometro gruppo L58E per pressione erogazione caffè

Attacco a rete e scarico diretto

Taratura pompa tramite vite di regolazione esterna

Carrozzeria in acciaio inox lucido con piano scaldatasse e vaschetta con griglie in filo

Manopole, leva, paddle e piedi in legno di noce

Interruttore I/O in acciaio inox retroilluminato

Lance vapore e acqua calda multidirezionali e anticottatura

Altezza per tazze mug

Serbatoio posizionabile su i tre lati della macchina

Macchina da caffè con gruppo L58E e controllo manuale del flusso dell'acqua. La doppia caldaia garantisce una stabilità termica insuperabile. Creata solo per i veri esperti che vogliono ottenere il meglio da ogni caffè.

Caldaia vapore in acciaio inox da 1,5 l

Caldaia caffè in acciaio inox da 800 ml

Tanica: 2,5 l

Dimensioni LxPxH: 29x58,5x39 cm + 8 cm serbatoio amovibile

Peso: 27,2 kg

CONTENUTO CONFEZIONE

Portafiltro bottomless con manico in legno di noce LELIT58

Portafiltro 2 vie con manico in legno di noce e beccuccio Coffee Slide LELIT58

Filtro 1 dose LELIT58 (9-11 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (14-18 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (18-21 g), IMS

Filtro cieco LELIT58, IMS

Pressacaffè in acciaio inox con impugnatura in alluminio LELIT58

Cucchiaino per caffè macinato

Rialzina per tazzine

Filtro addolcitore da 70 l

Pennellino con setole in nylon

Panno in microfibra LELIT

Ugello a 4 fori lancia vapore opzionale

Kit di prima pulizia

PL162T-EU 230 V 50 Hz | Spina tipo E+F

PL162T-AUS 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo I

PL162T-120 120 V 60 Hz | Spina tipo B

PL162T-4G81 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo G

PL162T-CN-4I81 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo G

LELIT Bianca

PL162T-EUCB



DATI TECNICI

Gruppo L58E con sistema a paddle, compatibile con accessori LELIT58

Rubinetti professionali con chiusura a molla

LCC con display grafico OLED ad alta risoluzione

Indicazione grafica mancanza acqua nel serbatoio e "Reserve mode"

Funzioni Low Flow e Brew Temperature

Tempi di preinfusione e stand-by attivabili

Boiler vapore disattivabile

Contatori dosi parziali e totali

Cronometro erogazione caffè

Temperatura visualizzabile in gradi Celsius o Fahrenheit

Doppio manometro per pressione pompa/vapore

Manometro gruppo L58E per pressione erogazione caffè

Attacco a rete e scarico diretto

Taratura pompa tramite vite di regolazione esterna

Carrozzeria nera con finitura testurizzata con piano scaldatazze

Vaschetta di scarico con un nuovo design e griglie in filo

Manopole, leva, paddle e piedi in legno d'acero

Interruttore I/O in acciaio inox retroilluminato

Lance vapore e acqua calda multidirezionali e antiscottatura

Altezza per tazze mug

Serbatoio posizionabile su i tre lati della macchina

Macchina da caffè nera con gruppo L58E e controllo manuale del flusso dell'acqua. La doppia caldaia garantisce una stabilità termica insuperabile.

Questo modello è dotato di una bacinella di scarico con un nuovo desing. Il tocco finale è dato dai dettagli in legno d'acero.

Caldaia vapore in acciaio inox da 1,5 l

Caldaia caffè in acciaio inox da 800 ml

Tanica: 2,5 l

Dimensioni LxPxH: 29x58,5x39 cm + 8 cm serbatoio amovibile

Peso: 27,2 kg

CONTENUTO CONFEZIONE

Portafiltro bottomless con manico in legno d'acero LELIT58

Portafiltro 2 vie con manico in legno d'acero e beccuccio Coffee Slide LELIT58

Filtro 1 dose LELIT58 (9-11 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (14-18 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (18-21 g), IMS

Filtro cieco LELIT58, IMS

Pressacaffè in acciaio inox con impugnatura in legno d'acero LELIT58

Cucchiaio per caffè macinato

Rialzina per tazzine

Filtro addolcitore da 70 l

Pennellino con setole in nylon

Panno in microfibra LELIT

Ugello a 4 fori lancia vapore opzionale

Kit di prima pulizia

PL162T-EUCB 230 V 50 Hz | Spina tipo E+F

PL162T-120CB 120 V 60 Hz | Spina tipo B

PL162T-AUS-4I20 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo I

PL162T-4G20 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo G

PL162T-CN-4I20 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo I

LELIT Bianca

PL162T-EUCW



DATI TECNICI

Gruppo L58E con sistema a paddle, compatibile con accessori LELIT58

Rubinetti professionali con chiusura a molla

LCC con display grafico OLED ad alta risoluzione

Indicazione grafica mancanza acqua nel serbatoio e "Reserve mode"

Funzioni Low Flow e Brew Temperature

Tempi di preinfusione e stand-by attivabili

Boiler vapore disattivabile

Contatori dosi parziali e totali

Cronometro erogazione caffè

Temperatura visualizzabile in gradi Celsius o Fahrenheit

Doppio manometro per pressione pompa/vapore

Manometro gruppo L58E per pressione erogazione caffè

Attacco a rete e scarico diretto

Taratura pompa tramite vite di regolazione esterna

Carrozzeria bianca con finitura testurizzata con piano scaldatozze

Vaschetta di scarico con un nuovo design e griglie in filo

Manopole, leva, paddle e piedi in legno d'acero

Interruttore I/O in acciaio inox retroilluminato

Lance vapore e acqua calda multidirezionali e antiscottatura

Altezza per tazze mug

Serbatoio posizionabile su i tre lati della macchina

Macchina da caffè bianca con gruppo L58E e controllo manuale del flusso dell'acqua. La doppia caldaia garantisce una stabilità termica insuperabile.

Questo modello è dotato di una bacinella di scarico con un nuovo desing. Il tocco finale è dato dai dettagli in legno d'acero.

Caldaia vapore in acciaio inox da 1,5 l

Caldaia caffè in acciaio inox da 800 ml

Tanica: 2,5 l

Dimensioni LxPxH: 29x58,5x39 cm + 8 cm serbatoio amovibile

Peso: 27,2 kg

CONTENUTO CONFEZIONE

Portafiltro bottomless con manico in legno d'acero LELIT58

Portafiltro 2 vie con manico in legno d'acero e beccuccio Coffee Slide LELIT58

Filtro 1 dose LELIT58 (9-11 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (14-18 g), IMS

Filtro 2 dosi LELIT58 (18-21 g), IMS

Filtro cieco LELIT58, IMS

Pressacaffè in acciaio inox con impugnatura in legno d'acero LELIT58

Cucchiaino per caffè macinato

Rialzina per tazzine

Filtro addolcitore da 70 l

Pennellino con setole in nylon

Panno in microfibra LELIT

Ugello a 4 fori lancia vapore opzionale

Kit di prima pulizia

PL162T-EUCW 230 V 50 Hz | Spina tipo E+F

PL162T-120CW 120 V 60 Hz | Spina tipo B

PL162T-AUS-4140 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo I

PL162T-4G40 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo G

PL162T-CN-4140 220-240 V 50/60 Hz | Spina tipo I